

# 12" vysokootáčková Stolová pila ts 4020



12" ts 4020 s posuvným stolom a rozšírením stolu na prání

# 12" vysokootáčková Stolová pila **ts 4020**



V otázce přesných řezů se můžete na ts 4020 spolehnout. Spolehlivý výkon je zaručen následujícími body:

- **Solidní litinový stůl;** perfektně vyrovnaný, masivní
- **Řezná rychlost 66 m/sekundu** pro optimální výsledky
- Hloubka řezu **110 mm**
- **Řezná šířka až 1400 mm** z čelní strany pily, pokud připojíte posuvný stolek (jež je na přání) tak je řezná šířka 2000 mm
- **Řezná šířka až 1100 mm,** pokud připojíte sklopnou rozšiřující desku, jež je na přání
- **Odsávání prachu z krytu kotouče** stejně jako z hlavního výhozu pilin
- 2 ruční kolečka pro **nastavení výšky a naklonění.**  
Rychlé a přesné nastavování
- Naprosto přesný **system štípacích zarážek**
- Standardní **micro nastavování** nabízí přesnost na 1/10th mm
- **Pohonný systém Poly V-belt** pro maximální přenos výkonu
- Inovátorský design
- Poháněno motorem o síle 5.2 HP (3.5 HP jednofázový) a konstantní řeznou rychlostí

" ts 4020 s posuvným stolkem a rozšířením stolku na přání

# 12" Vysokootáčková Stolová pila **ts 4020**



## Technická data

D/Š/V mm:	1350 x 760 x 1100
Rozměry stolku mm:	805 x 680
Výška stolku mm:	850
Kotouč pily mm:	315 x 30
Počet zubů na kotouči:	48
Rozsah naklonění °:	90 – 45
Otáčky ot/m:	4000
Doraz mm:	800
Hmotnost kg	215

## Řezné parametry

Řezná hloubka 90/45°:	110/77
Řezná šířka s dorazem mm:	390
Řezná šířka se skl. rozšířením st.mm:	1100
Řezná šířka s posuvným stolkem:	1400 / 800

## Motor

Pohon motoru:	230 V - 2,6 kW (3.5 HP)
	400 V - 4,0 kW (5.4 HP)
	400 V - 5,0 kW (6,8 HP)

" ts 4020 - Standardní Verze "

# 12" vysokootáčková Stolová pila **ts 4020**



" ts 4020 - držíci 8' x 4' desku "

# 12" Vysokootáčková Stolová pila ts 4020/předřez



## Předřez: Nezávisle poháněn

- Výkon motoru: 1,1 HP
- Kotouč pily Ø: 120 mm
- Vrtání kotouče Ø: 20 mm
- Boční nastavení: 2,8 – 3,6 mm
- Nastavení výšky : 0 – 4 mm
- Nastavení naklonění: 90° - 45°

## **Minimalizujte Vaši práci a únavu. Maximalizujte výkon.**

Předřez pracuje se standardním 12" kotoučem. Žádná práce – nemusíte měnit hlavní kotouč z 12" na 10" jako u konkurenčních strojů. Naklonění předřezu (pokud je nezbytné) je možné společně s hlavním kotoučem

" " ts 4020 - Standardní provedení " včetně předřezu "

# 12" Vysokootáčková Stolová pila ts 4020/předřez



ts 4020 Posuvný stolek/sklpná rozšiřovací deska / předřez

# 12" vysokootáčková Stolová pila ts 4020/předřez



" ts 4020 / předřez - nastavování posuvného stolku "

# 12" Vysokootáčková stolová pila



" ts 4020 cpl. /Předřez - Držící MDF /laminátovanou desku "